

五色石® WSS®-303

技术说明书

五色石®WSS®-303 用于水性、溶剂型、光固化涂料和油墨体系，能大大增进表面滑爽性和底材润湿性，有优异的相容性。

- 显著的改善滑爽性
- 流动性、抗粘连
- 高效性、高相容性（发雾的风险减至最低）
- 良好的重涂性、改善耐刮擦性
- 对层间附着力的影响极小、给皮革面漆提供光滑的手感

推荐应用

- 木器和家具涂料
推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.05-0.3%
- 汽车漆
推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.03-0.2%
- 基于聚氨酯，丙烯酸树脂和硝基体系的皮革面漆
推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

技术数据

外观：透明液体
活性物含量：100%
粘度，25℃：约 300mPas

工艺说明

预稀释或按供应形式直接加于涂料中均可
用推荐的溶剂预稀释会便于加入和混合

化学成份

有机硅氧烷共聚物

包装

- 25KG，塑料桶
- 200 公斤，铁桶

储存稳定性

在未开封的原包装中储存，12 个月内使用

欲索取样品或了解详情

请与我们的营销部联络：13801678632 孙经理