

五色石® WSS-713

产品技术说明书

五色石® WSS-713 是一支极具性价比的有机硅润湿助剂，具有超低的表面张力，不增进滑爽，不影响层间附着牢度和重涂性，适用面广。

○超低表面张力（0.1%水溶液，静态表面张力低至 20.5mN/m）

○优异的基材润湿性和渗透性、有效防止缩孔

○优异的树脂混溶性

○不增进滑爽、不影响层间附着牢度和重涂性

推荐应用

○水性涂料、油墨

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

○水性润版液

推荐添加量

以供货形式对总配方计：1.5-2.0%

○水性木器底漆和水性塑胶漆

推荐添加量

以供货形式计算，总配方的 0.2-0.3%

○水性皮革涂料或皮革鞣制

推荐添加量

以供货形式计算，总配方的 0.3-0.5%

○金属漆

推荐添加量

以供货形式计算，总配方的 0.3-0.5%

○石油开采、清洁和洗涤产品

推荐添加量

以供货形式计算，总配方的 0.6-1.0%

技术数据

○外观：透明液体

○活性物含量：100%

化学成分

有机硅氧烷共聚物

工艺说明

预稀释或按供应形式直接添加于涂料中均可

包装

○25 公斤，塑料桶；○200 公斤，铁桶

储存稳定性

未开封的原包装情况下储存，12 个月内使用

欲索取样品或了解详情

请与我们的营销部联络：13801678632 孙经理