

五色石® WSS-716

产品技术说明书

五色石® WSS-716 用于水性基材润湿剂配方，也用于溶剂型润湿配方。良好的重涂性 特别适用于汽车漆润湿剂、工业涂料润湿剂、塑料涂料润湿剂、建筑涂料基材润湿剂、喷墨墨水润湿剂、基于聚氨酯，丙烯酸树脂 硝基和干酪素乳液体系的皮革预涂底漆。

○适用于水性和溶剂型配方

○高效能

○良好的重涂性

推荐应用

○汽车漆、工业涂料、塑料、木器和家具涂料

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

○建筑涂料

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

○装饰涂料、喷墨墨水

推荐添加量

以供货形式计算，总配方的 0.2-1.0%

○基于聚氨酯、丙烯酸树脂、硝基和干酪素体系的皮革预涂底漆、底漆和面漆

推荐添加量

以供货形式计算，总配方的 0.2-1.0%

技术数据

○外观：透明液体

○活性物含量：100%

化学成分

有机硅氧烷共聚物

工艺说明

预稀释或按供应形式直接添加于涂料中均可

包装

○25 公斤，塑料桶○200 公斤，铁桶

储存稳定性

未开封的原包装情况下储存，自生产之日起，12 个月内使用。

欲索取样品或了解详情

请与我们的营销部联络：13801678632 孙经理