

五色石[®] WSS-7201

产品技术说明书

五色石[®] WSS-7201 用于水性基材润湿剂配方，也适用于辐射固化润湿剂，也适用于溶剂型润湿剂和无溶剂型润湿剂（双组分）配方。特别适用于汽车漆润湿剂、工业涂料润湿剂、建筑涂料基材润湿剂、装饰涂料基材润湿剂。

- 用于水性配方，也适用于辐射固化配方
- 也适用于溶剂型和无溶剂型（双组分）配方
- 优异的防缩孔效果
- 良好的重涂性
- 附加促进流动作用

推荐应用

- 汽车漆

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.05-1.0%

- 工业涂料

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

- 装饰涂料

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.2-1.0%

- 喷墨墨水

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

- 基于聚氨酯 丙烯酸树脂 硝基和干酪素体系的皮革预涂底漆 底漆和面漆

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.2-1.0%

技术数据

- 外观：透明液体

- 活性物含量：100%

化学成分

有机硅氧烷共聚物

工艺说明

预稀释或按供应形式直接添加于涂料中均可

包装

- 25 公斤，塑料桶 ○200 公斤，铁桶

储存稳定性

未开封的原包装情况下储存，自生产之日起，12 个月内使用。

欲索取样品或了解详情

请与我们的营销部联络：13801678632 孙经理